



RST



Utilizzi <i>Final use</i>	Scaldabagni <i>Water heaters</i>
Tipo termostato <i>Thermostat type</i>	Monofase ad asta <i>Single-phase Stem thermostat</i>
Interruzione Funzionale <i>Functional cut-off</i>	Unipolare <i>Unipolar</i>
Interruttore di Sicurezza <i>Safety cut-off</i>	Bipolare a bimetallo <i>Bi-polar with bimetal disk</i>
Riarmo Sicurezza <i>Safety reset</i>	Manuale <i>Manual</i>
Classe Temperatura Ambiente <i>Max temperature value</i>	T 105
Corrente Tensione Nominale <i>Electrical nominal tension</i>	16A 250V AC - 20A 250V AC
Temperatura Max Funzionale <i>Max functional value</i>	Su specifica cliente <i>As per customer request</i>
Temperatura Max Sicurezza <i>Max safety value</i>	Su specifica cliente <i>As per customer request</i>
Campo di Regolazione <i>Temperature selection range</i>	da 20°C a T _f max <i>From 20°C to T_f max</i>
Differenziale Termico <i>Thermic differential</i>	10±3°C
Lunghezza Asta Standard <i>Standard stem length</i>	280 mm
Lunghezza Asta su Richiesta <i>Stem length on request</i>	220 mm, 370 mm, 450 mm
Connessione Resistenza <i>Electrical connection</i>	Connessione rapida a Faston maschio 6,3x1,0 mm <i>Quick fast-on connection 6,3x1,0 mm</i>
Note <i>Notes</i>	La connessione rapida permette un assemblaggio veloce con le resistenze di tipo RT e RF <i>The thermostat is designed for an easy & quick matching with our heating elements RT and RF</i>